


DATEN BLATT

Dachauflegeleiter 1051 gem. DIN 4567-4

Produktbeschreibung

Layher Dachauflegeleitern werden für temporäre Wartungs- und Inspektionsarbeiten, z.B. am Kamin oder Satellitenschüssel, auf dem Hausdach aufgelegt. Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch. Die Layher Dachauflegeleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind DIN 4567-4 konform.

- Die Dachauflegeleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.



Spezifikationen

Länge (Leiter)	Gewicht	Holmbreite	Holmhöhe	Max. Belastung
1,96 m	3,8 kg	20 mm	95 mm	150 kg
Anzahl Leiternteile und Auftritte	Plattform	Material	Norm	Auftrittsart
1 x 7	Nein	Aluminium	DIN 4567-4	Sprosse
Auftrittsabstand	Außenbreite Leiter	Leiternart	Lichte Weite	Standverbreiterung (Traverse)
280 mm	340 mm	Dachauflegeleiter	300 mm	Nein

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 09.07.2026

Art.-Nr. 1051.107

Vorschriften	Farbe	RAL-Wert	Anzahl Leiternteile	Anzahl Auftritte
DGUV 38	Kupferbraun	RAL 8004	1 Stück	7 Stück
Sprossentiefe				
30,3 mm				


Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge- wicht
1,96 m	0,34 m	0,095 m	3,8 kg


Passendes Zubehör




Befestigungs-
bügel
1049.000




Sicherheits-
dachhaken
Modell Z
1049.011




Sicherheits-
dachhaken
flach
1049.012




Sicherheits-
dachhaken
Modell Z
1049.111




Sicherheits-
dachhaken
flach
1049.112



Sicherheits-
dachhaken
Modell Z
1049.211



Sicherheits-
dachhaken
flach
1049.212



Sicherheits-
dachhaken
Modell Z
1049.311



Sicherheits-
dachhaken
flach
1049.312




Verbindungs-
lasche
1049.003



Verbindungs-
lasche
1049.103



Verbindungs-
lasche
1049.203



Verbindungs-
lasche
1049.303

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.