

DATEN BLATT

Layher 

Mehr möglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 30.05.2026

Art.-Nr. 1053.212

Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm Z1501

Produktbeschreibung

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Sie berücksichtigt die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.



Spezifikationen

Länge (Leiter)	Arbeitshöhe	Standhöhe	Neigung	Gewicht
3,56 m	4,65 m	2,65 m	70 °	25,8 kg
Holmbreite	Holmhöhe	Max. Belastung	Anzahl Leiternteile und Auftritte	Plattform
23 mm	70 mm	150 kg	2 x 12	Nein
Material	Klappbar	Norm	Auftrittsart	Fahrbar
Holz	Ja	OENORM	Sprosse	Nein

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher Straße 56
74363 Güglingen-Eibensbach
Deutschland

Telefon (0 71 35) 70-5 00
E-Mail info@layher.com
www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Änderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschließlich unsere derzeit gültigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken wir Ihnen diese gerne zu. Außerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.

DATEN BLATT

Auftrittsabstand	Außenbreite Leiter	Außenbreite Stehleiter unten	Leiternart	Lichte Weite
280 mm	340 mm	0,76 m	Stehleiter	294 mm
Standverbreiterung (Traverse)	Vorschriften	Anzahl Leiternteile	Anzahl Auftritte	Sprossentiefe
Nein	TRBS 2121-2	2 Stück	12 Stück	22 mm

Verpackungsmaße

Einzelstückabmaß Länge	Einzelstückabmaß Breite	Einzelstückabmaß Höhe	Verpackungsgrößenge- wicht
3,56 m	0,405 m	0,14 m	25,8 kg